











## Marktübersicht: Niederhub-Kommissionierer

Hersteller	Atlet Flurförderzeuge GmbH	BT Deutschland GmbH	Crown Gabelstapler GmbH	Genkinger Hebe- und Förder- technik GmbH	Hyster - Zeppelin Baumaschinen GmbH	Jungheinrich AG	Linde AG	Still GmbH	Yale Fördertechnik GmbH
									
Adresse	Lessingstraße 14 46149 Oberhausen	Grovestraße 16 30853 Langenhagen	Moosacher Straße 52 80809 München	Postfach 1120 72521 Münsingen	Zeppelinstr. 1-5 85748 Garching	Friedrich-Ebert-Damm 129 22047 Hamburg	Schweinheimer Str. 34 63743 Aschaffenburg	Berzeliusstr. 10 22113 Hamburg	Keniastraße 32 47269 Duisburg
Internet	<a href="http://www.atlet.de">www.atlet.de</a>	<a href="http://www.bt-deutschland.com">www.bt-deutschland.com</a>	<a href="http://www.crownlift.de">www.crownlift.de</a>	<a href="http://www.genkinger.de">www.genkinger.de</a>	<a href="http://www.zeppelin.com">www.zeppelin.com</a>	<a href="http://www.jungheinrich.de">www.jungheinrich.de</a>	<a href="http://www.linde-stapler.de">www.linde-stapler.de</a>	<a href="http://www.still.de">www.still.de</a>	<a href="http://www.yale-europe.com">www.yale-europe.com</a>
Typ	Tempo PPL	OL 25	GPC2040	EGUK	L02.0	ECE 20	N 20	CS20	MO20
Tragfähigkeit (t)	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lenkung	elektrisch (3)	elektrisch	elektrisch (3)	mechanisch	elektrisch (3)	elektrisch (3)	elektrisch	elektrisch	elektrisch (3)
Radstand (mm)	2226	2202	2004	1950	2225	2007	1442	2843	2225
Eigengewicht (kg) (1)	665	765	692	450	1040	674	535	735	1040
Hub (mm)	230	120	150	120	120	130	125	120	120
Gesamtbreite vorne (mm)	790	790	780	560	800	690	792	800	800
Arbeitsgangbreite (mm) (2)	k.A.	2735	2660	2600	2655	2520	2680	4127	2855
Wenderadius, gesenkt (mm)	2405	2196	2180	2100	2420	2130	2240	3046	2420
Fahrgeschwindigkeit mit/ ohne Last (km/h)	11,0/ 12,0	9,0/ 12,0	8,5/ 11,0	5,5/ 6,0	8,5/ 9,5	7,0/ 9,5	9,5/ 12,0	9,0/ 12,5	8,5/ 9,5
Motorleistung (kw)	2,2	2,5	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,6
Batteriespannung (V/Ah)	24/600	24/450	24/330-450	24/240	24/480	24/200	24/330-450	24/450	24/480

(1) ohne Batterie (2) mit Palette 800x1200 längs gesenkt (3) optional